

V770



VASSALLI

MODELO V770

ESPECIFICACIONES



VASSALLI

MOTOR	Marca	SCANIA DC09 - de 9,0 Lts de cilindrada, con inyectores con control electrónico individual.
	Potencia nominal	440 HP a 1.800 rpm.
	Potencia máxima	480 HP.
	Reserva de potencia	40HP.
	Nivel de emisiones	EU Stage II, China Phase II & Rusia Stage I.
	Tanque de combustible	900 Lts.
TRANSMISIÓN	Tipo	Hidrostática, con bomba hidráulica de pistones y caudal variable. Caja de tres velocidades con cambio de marcha manual.
	Tracción	Frenos a bolas tipo Girling con discos de cerámica de accionamiento hidráulico. 2WD - en el eje delantero. Opcional 4WD - agregando un motor hidráulico en cada rueda trasera.
EJE TRASERO	Tipo	Direccional. De diseño reforzado con perno pivotante central.
	Dirección	Hidrostática con bomba de engranajes. Doble cilindro, actuando uno en cada rueda trasera.
PLATAFORMA DE CORTE	Con sinfín	FlexiFull 10.500 de 35 pies.
	Con lonas	FlexiDrap 10.500 de 35 pies. Opcional Flexidrap 12.000 de 40 pies.
	Copiado del terreno	Sistema de copiado de terreno y basculante de plataforma equipados con válvulas electro-proporcionales.
ALIMENTACIÓN (embocador)	Largo	1.670 mm.
	Ancho	1.550 mm.
	Contro de la inversión	Motor hidráulico comandado desde la cabina.
	Capacidad de levante	4.700 Kg.
	Regulaciones	Del ángulo de ataque de plataforma por tornillo. Con basculación hidráulica de plataforma.
TRILLA Y SEPARACIÓN	Tipo	1 Rotor axial de 750 mm de diámetro y 3.150mm de longitud.
	Velocidades de trabajo	En baja 175-800 rpm / En alta 175-1.020 rpm.
	Accionamiento	Hidrostático - con reversión.
	Ángulo de abrazamiento	Cóncavo de trilla: 142°. Rejilla de separación: 160°.
	Área de trilla	1,10 m².
	Área de separación	1,50 m².
SISTEMA DE LIMPIEZA	Área de limpieza total de zarandas	4,78 m².
	Ventilador de limpieza	Centrífugo - 3 cuerpos - Doble salida.
	Rotación del ventilador	860 a 1.360 rpm.
TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN	Capacidad de la tolva	10.050 Lts
	Longitud del tubo de descarga	7300 mm.
	Caudal de descarga	90 Lts/seg.
RODADO DELANTERO	Ruedas simples Radial	800/65 R32.
	Ruedas duales Radial (opcional)	520/85 R38.
RODADO TRASERO	Ruedas direccionales	21L 24. Opcional sólo para 4WD: 600/55 R26,5.
DIMENSIONES	Largo (sin plataforma)	10.300 mm.
	Ancho externo entre neumáticos simples	3.850 mm.
	Ancho externo entre neumáticos duales	4.670 mm.
	Altura (tolva cerrada/abierta)	4.050/4.450 mm.
	Peso	16.200 Kg sin plataforma y con tolva vacía.
ACCESORIOS	Desparramador	Sí
	Aire acondicionado frío/calor	Sí
	Compresor de aire p/limpieza	Sí
	Monitor de rendimiento	Sí
	Luces de trabajo LED	Sí
	Kit cámara monitoreo retro y descarga	Sí
	Piloto automático	Opcional