



## Tabla comparativa Cestari S6

Adaptamos nuestras unidades a las exigencias del mercado europeo



|                          | <b>S6 24000 2R</b>                                                               | <b>S6 31000 2R</b>                           | <b>S6 31000 4R</b>                     | <b>S6 37000 2R</b>                                               | <b>S6 37000 4R</b>                           | <b>S6 43000 4R</b>         | <b>S6 43000</b>                                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidad (Lts.) *1      | 24.000                                                                           | 31.000                                       | 31.000                                 | 37.000                                                           | 37.000                                       | 43.000                     | 43.000                                                                              |
| Tubo descarga (mm.) (ø)  | 480                                                                              | 480                                          | 480                                    | 580                                                              | 480                                          | 580                        | 580                                                                                 |
| Peso tara (Kg.)          | 3.200                                                                            | 4.100                                        | 5.000                                  | 5.500                                                            | 6.300                                        | 7.050                      | 9.920<br>(con orugas)                                                               |
| Tiempo descarga (min) *2 | 2.50                                                                             | 3.35                                         | 3.35                                   | 3.25                                                             | 3.35                                         | 4.0                        | 4.0                                                                                 |
| Sinfín de piso (ø) (mm.) | 380                                                                              | 380                                          | 380                                    | 470                                                              | 380                                          | 470                        | 470                                                                                 |
| Sinfín de tubo (ø) (mm)  | 454                                                                              | 454                                          | 454                                    | 554                                                              | 454                                          | 554                        | 554                                                                                 |
| Largo de carcasa (mm)    | 4292                                                                             | 5397                                         | 5397                                   | 6502                                                             | 6502                                         | 7607                       | 7607                                                                                |
| Largo total (mm)         | 6946                                                                             | 8051                                         | 8072                                   | 9150                                                             | 9167                                         | 10173                      | 10255                                                                               |
| Ancho (mm)               | 3595                                                                             | 3595                                         | 3595                                   | 3595                                                             | 3595                                         | 3595                       | 3595                                                                                |
| Potencia tractor (HP) *3 | 125                                                                              | 140                                          | 150                                    | 180                                                              | 140                                          | 200                        | 200                                                                                 |
| Neumáticos               | 23.1-30 R1 y R3<br>24.5-32 R1 y R3<br>30.5L-32 R1 y R3<br>28L-26 R3              | 30.5L 32 R1 y R3<br>800/65 R32<br>900/60 R32 | 23.1-30 R3<br>24.5-32 R3               | 30.5L R32<br>800/65 R32<br>900/60 R32<br>1050/50 R32             | 30.5L 32 R1 y R3<br>800/65 R32<br>900/60 R32 | 30.5L R32 R3<br>800/65 R32 | Orugas con<br>bandas de caucho.<br>3300 x 813 mm;<br>Peso Orugas total:<br>3.620 kg |
| Llantas                  | DW 20x30 – 8 aguj<br>DW 21x32 – 8 aguj<br>DW 27x32 – 8 aguj<br>DW 25x26 – 8 aguj | DW 27x32 – 10 aguj<br>DW 30Bx32 – 10 aguj    | DW 20x30 – 8 aguj<br>DW 21x32 – 8 aguj | DW 27x32 – 10 aguj<br>DW 30Bx32 – 10 aguj<br>DW 36Bx32 – 10 aguj | DW 27x32 – 10 aguj<br>DW 30Bx32 – 10 aguj    | DW 27x32 – 10 aguj         | Tren de orugas                                                                      |

(\*1) Sin rebase superior.

(\*2) Cereal seco (a 540 rpm)

(\*3) Potencia que requiere un tractor para trabajar con el equipo de forma óptima.

• Todas las unidades vienen completamente equipadas.